






SISTEMA DE MEDIDA IMPERIAL

T-24 (15/16") ESTÁNDAR

Necesidad /Purpose	Tipo de perfil /Profile	Largo /Length (mm)	Ancho /Width (mm)	Alto /Height (mm)	Espesor /Thickness (mm)	Diagrama Diagram
Estándar /Standard T-24 (15/16")	Ángulo Perimetral /Wall Trim	3050 / 10 ft	24	24	0,40	
	Perfil Principal /Main Runner	3660 / 12 ft	24	38	0,30	
	Perfil Principal /Main Runner	3660 / 12 ft	24	32	0,30	
	Perfil Secundario /Long Cross Tee	1220 / 4 ft	24	25	0,30	
	Perfil terciario /Short Cross Tee	610 / 2 ft	24	25	0,30	

Beneficios

1. Capacidad de carga de hasta 12,8 kg / ml (main runner con altura de 38 mm) ideal para cielo raso metálico, de madera u otros.
2. Ideal para cielo raso desmontable oculto y semioculto.
3. Rápida y sencilla alineación y nivelación durante la instalación y/o mantenimiento
4. Alta resistencia a la oxidación y corrosión.

Nuestros perfiles de auto ensamble están contruidos con doble sección de acero laminado, al mismo tiempo tienen un proceso de inmersión en acero galvanizado para protegerlas de la corrosión y potenciar su fortaleza mecánica a los golpes y a la abrasión, lo anterior conforme a la norma JIS G3302 SGCC. El producto tiene una terminación pre pintada lo cual proporciona y garantiza un sistema de alto nivel de calidad.

El perfil principal tiene ranuras o perforaciones a lo largo del mismo con una distancia de 150 mm o 6" con el objetivo de brindar la máxima flexibilidad según lo demande el lay out o plano del cielo raso.